

ÓLEO DE SOJA DEGOMADO PADRÃO EXPORTAÇÃO

NCM: 15.07.1000



SOBRE O PRODUTO

Óleo de soja degomado (Glycine max.), padrão exportação.

FINALIDADES DE USO

O óleo de soja degomado é um produto resultante dos processos de preparação, extração e degomagem que é comumente utilizado na nutrição animal, refino, combustíveis, entre outros.

PROCESSAMENTO

- a) Pré-limpeza;
- b) Pós-limpeza;
- c) Secagem (quando necessário);
- d) Moagem;
- e) Cozimento;
- f) Laminação;
- g) Expansão;
- h) Extração do óleo por hexano;
- i) Filtragem;
- j) Degomagem.

NOMES COMERCIAIS

- ▶ Óleo de soja não refinado;
- ▶ Óleo de soja degomado;
- ▶ Óleo de soja bruto;
- ▶ Soybean oil;
- ▶ Soybean degummed oil;
- ▶ Glycine max. oil.

CARACTERÍSTICAS

Descrição	Valor de referência	Método de análise
Extrato etéreo	Mínimo 960 g/kg	De acordo com a IN 49/2006
Acidez (oleica, molecular peso 282)	Máximo 1%	AOCS Ca 5a-40
Umidade e material volátil	Máximo 0,2%	AOCS Ca 2c-25
Impurezas e matérias estranhas	Máximo 0,1%	AOCS Ca 3a-46
Lectina (exposto como fósforo)	Máximo 0,2%	AOCS Ca 12-55
Matéria insaponificável (teste N.S.P.A)	Máximo 1,5%	AOCS Ca 6a-40
Coloração (1a célula Lovibond)	Não mais escuro que 50 e 5 vermelha	AOCS Cc 13b-45
Índice de peróxido	Máximo 15,0 meg/1000g	De acordo com a IN49/2006

ARMAZENAMENTO

Em tanques de aço, fora do alcance da luz (preferencialmente com temperatura igual ou inferior à 25°C).

FORNECIMENTO

À granel em tanques; e flexitanks de plástico maleável.

TRANSPORTE

À granel ou segundo especificações das embalagens.



SOLICITE SEU ORÇAMENTO

- ✉ contato@bomm.com.br
- 🌐 www.bomm.com.br
- ☎ (44) 3649 1240
- 📍 Rua Dom Pedro I, n. 1190, Escritório, Centro CEP 85950-000, Palotina, Paraná